

ONS

OBERSTE NATIONALE SPORTKOMMISSION
FÜR DEN AUTOMOBILSPORT IN DEUTSCHLAND
6000 FRANKFURT AM MAIN - BASELER PLATZ 6

ZERTIFIKAT

für Überrollbügel/Ersatzkonstruktion

Laut Prüfbericht Nr.: 50-7/67

Hersteller: Heigo Überrollbügel, 87 Würzburg, Postfach 418

Vertrieb:

Typ: VW Käfer

Gewicht: 17 kg Stahl
8,5 kg Alu

Verwendung in Fahrzeugen

Fabrikat VW Typ Käfer Gruppe 1/2



Hiermit wird bestätigt, daß der beschriebene Überrollbügel den Anforderungen des Internationalen Automobil-Sportgesetzes der FIA und den hierzu erlassenen Bestimmungen der ONS entspricht.

Frankfurt/Main, den 12.6.72

OBERSTE NATIONALE SPORTKOMMISSION FÜR
DEN AUTOMOBILSPORT IN DEUTSCHLAND (ONS)

Unterschrift



Unterschrift



1. Hauptbügel

Main Hoop / Arceau Principal

Material: Aluminiumlegierung

Material / Matériau:

Streckgrenze: kg/mm² 25

Elastic Limit / Limite Elastique:

Zugfestigkeit: kg/mm² 38

Tensile Strength / Resistance a la Traction:

Durchmesser in mm: 38

Diameter / Diamètre:

Wandstärke in mm: 4

Wall Thickness / Epaisseur:

Bemerkungen: Unterlegplatten

Remarks / Remarques:

St.35 - nahtloses Stahl

24 kp/mm²

35 - 45 kp/mm²

38

2,6

Unterlegplatten

2. Längsstreben

Longitudinal Brace-Rods / Jambes de Force Longitudinales:

Material:

Material / Matériau:

Streckgrenze: kg/mm²

Elastic Limit / Limite Elastique:

Zugfestigkeit: kg/mm²

Tensile Strength / Resistance a la Traction:

Durchmesser in mm: siehe I.

Diameter / Diamètre:

Wandstärke in mm:

Wall Thickness / Epaisseur:

Bemerkungen:

Remarks / Remarques:

siehe I.

3. Diagonalstrebe

Diagonal Strut / Renfort Diagonal

Material:

Material / Matériau:

Streckgrenze: kg/mm²

Elastic Limit / Limite Elastique:

Zugfestigkeit: kg/mm²

Tensile Strength / Resistance a la Traction:

Durchmesser in mm: siehe II

Diameter / Diamètre:

Wandstärke in mm:

Wall Thickness / Epaisseur:

Bemerkungen:

Remarks / Remarques:

siehe I.

4. Befestigung

Connection / Fixation

Art:

Type / Type:

verschraubt

Schraubengröße:

Screw Dimensions / Dimensions de Vis: M 8 - 8 G

Bemerkungen:

Remarks / Remarques:

Zusätzl. Verschraubung
mit Türholm, oder
Querverstrebung im
Hauptbügel

verschraubt

M 8 - 8 G

5. Verbindungsteile

Connection Parts / Parts Connection

Flanschverbindung

Flanschverbindung